

## Αφαίρεση των οριζόντιων οδηγών από την επένδυση της πισίνας

Πριν αφαιρέσετε τους οδηγούς από την υποδοχή που βρίσκεται στο σώμα της πισίνας, η πισίνα πρέπει να αποστραγγιστεί πλήρως. Πρέπει επίσης να αφαιρεθούν τα στηρίγματα της πισίνας ή τα στηρίγματα σχήματος U. Ανακινήστε ελαφρά τα στηρίγματα/υποστυλώματα σχήματος U για να τα αποδεσμεύσετε από τους οριζόντιους οδηγούς. Αυτό θα μειώσει την πίεση που δημιουργείται μεταξύ του υποδοχέα και των οδηγών, διευκολύνοντας την ολίσθηση των οριζόντιων οδηγών από τον υποδοχέα.

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία για την εύκολη αφαίρεση των οριζόντιων οδηγών από τον σκελετό της πισίνας:



**Βήμα 1:** Τραβήξτε/διαχωρίστε τον υποδοχέα από τον οδηγό.

**Βήμα 2:** Επαναλάβετε αυτή την κίνηση σε όλο το μήκος του υποδοχέα.

**Προσοχή!** Μην χρησιμοποιείτε νερό ή σαπούνι. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την προσκόλληση του χιτωνίου στους οδηγούς.

**Βήμα 3:** Πιάστε το ένα άκρο του οδηγού με το χέρι σας. Περιστρέψτε τον οδηγό από τη μία πλευρά στην άλλη, ενώ τον τραβάτε έξω από τον υποδοχέα.

Η περιστροφή βοηθά στην καλύτερη εξαγωγή των οριζόντιων οδηγών.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)