



Baseino paruošimas žiemai

Pasibaigus baseinų sezonui, galite apsispręsti, ar vandenį iš baseino išleisti, baseiną išardyti ir padėti saugoti, ar jį palikti surinktą ir laikyti toliau pateiktų paruošimo žiemai nurodymų.

Jei baseiną paliksite žiemai surinktą, sutaupysite vandens, sumažinsite baseino apvalkalo pažeidimo riziką, jį demontuojant, ir išvengsite baseino ir jo priedų apgadinimo nuo ledo. Demontavus ir padėjus į laikymo vietą, baseino vieta atsilaisvins kitiems tikslams.

Surinkto baseino paruošimas žiemai

1. Kruopščiai perfiltruokite ir išvalykite vandenį, kad baseine liktų švarus vanduo. Atlikite baseino chemijos subalansavimą (išbandykite bandymo juostelėmis).
2. Atjunkite ir ištuštinkite filtravimo sistemą, nuimkite žarnas, laiptelius ir visus priedus. Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, juos padėkite laikyti tinkamoje vietoje, kad nuo ledo nebūtų sugadintas filtravimo siurblys ir priedai.
3. Nuimkite visus priedus (pvz., skimerį, purkštuvą), prijungtus prie perėjimo sienoje įvorės. Prieš padėdami į laikymo vietą įsitikinkite, kad visos priedų dalys yra švarios ir visiškai sausas.
4. INTEX baseinams su perėjimo sienoje įvorėmis 32 mm skersmens žarnoms prijungti įstatykite iš baseino vidaus į angas sienelėje tiekiamus su baseinu kamščius. INTEX baseinams su perėjimo sienoje įvorėmis 38 mm skersmens žarnoms uždarykite plunžerinius vožtuvus baseino išorėje.

5. Įpilkite atitinkamų, žiemai skirtų chemikalų. Žiemai naudojamos cheminės medžiagos gali būti skirtingos priklausomai nuo konkretaus chemijos preparatų gamintojo. Jei reikia, pasitarkite su cheminių medžiagų baseinams pardavėju.
6. Baseiną uždenkite INTEX tentu. Prieš uždengdami baseiną, įdėkite į jį pvz. pripūstą oro pagalvę. Oro pripildyti daiktai padeda sumažinti slėgį, kurį gali sudaryti ant tento paviršiaus susikaupęs sniegas.

Baseino paruošimas žiemai



DĖMESIO: UŽDENGIMO TENTAS NEPAKEIČIA BASEINO APSAUGINIO APDANGALO.

7. Išleiskite visą vandenį iš viso filtravimo siurblio bei žarnų ir viską išvalykite.
8. Perneškite filtravimo siurblį ir priedus į vidinę patalpą ir padėkite saugioje, sausoje vietoje, aukštesnėje nei 0 °C temperatūroje.



DĖMESIO: NUKRITUS TEMPERATŪRAI ŽEMIAU 0 °C, BASEINO APVALKALAS GALI SUKLETĖTI. TOKIOMIS SĄLYGOMIS BASEINO APVALKALO JOKIU BŪDU NEDAUŽYKITE, Į JĮ NEATSITRENKITE NEI KITAIP NEDEFORMUOKITE.

Išardyto baseino paruošimas žiemai

1. Susipažinkite su visomis vietinėmis taisyklėmis ir specialiais reglamentais, susijusiais su vandens išleidimu iš baseinų. Baseino vandens nerekomenduojame pilti ant vejų. Tokios medžiagos kaip chloras, druska ar kitos naudojamos baseinams cheminės medžiagos vejai nėra tinkamos. Baseino vandenį galite išleisti į nuotėkų kaupimo rezervuarą arba kanalizaciją.
2. Įsitikinkite, kad vandens išleidimo vožtuvo guminis kaištis vidinėje baseino sienelės pusėje yra tinkamai įstatytas, tai reiškia, kad išleidimo vožtuvas yra guminiu kamščiu iš vidaus uždarytas.



Baseino paruošimas žiemai


3. Sodo žarnos galą su sriegiu prijunkite prie išleidimo jungties (adapterio).



4. Antrąjį žarnos galą padėkite į vietą, kur vandenį bus galima saugiai ir pagal taisykles išleisti. Atsargumo dėlei vandenį išleiskite kuo toliau nuo namo ir kitų statinių



5. Baseino išorinėje pusėje nuo išleidimo vožtuvo atsukite dangtelį.



6. Išleidimo jungtį (adapterį) įstatykite į išleidimo vožtuvą ir tuoj pat įsukite.



Svarbi pastaba: jungtis atstums (atidarys) guminį kamštį baseino viduje, nuo to atsidarys išleidimo vožtuvas ir vanduo iškart pradės tekėti. Nedelsdami įsukite ant išleidimo jungties esantį sriegį.



7. Kai tik vanduo nustos iš baseino tekėti, pradėkite kelti baseiną priešingoje pusėje, nei yra vandens išleidimo vožtuvas, kad likęs vanduo nutekėtų link vožtuvo ir vanduo iš baseino būtų visiškai išleistas.








8. Išleidę vandenį, atsukite (atjunkite) žarną ir jungtį (adapterį).

9. Prieš padėdami į laikymo vietą grąžinkite atgal į išleidimo vožtuvą guminį kamštį (iš vidinės pusės).

10. Ant išleidimo vožtuvo iš išorinės pusės vėl užsukite dangtelį.

Baseino paruošimas žiemai

11. Išardydami baseiną vadovaukitės surinkimo nurodymais, bet tik atvirkštine tvarka. Nuimkite visas prijungtas prie baseino dalis.
12. Prieš padėdami į laikymo vietą įsitikinkite, kad baseinas, įskaitant visas jo dalis, yra visiškai sausas. Prieš sulankstydami baseiną, leiskite baseinui apie valandą išdžiūti saulėje (**žr. 11 pav.**). Svarbu, kad PVC medžiaga suminkštėtų ir būtų sausa. Pabarstykite baseiną kosmetine pudra (arba talku), kad laikymo metu baseino sienelės nesuliptų ir kad pudra absorbuotų visą likusią drėgmę.
13. Sulankstykite baseiną į kvadrato formą. Pradėkite vienoje pusėje, du kartus sulenkdami šeštadalį baseino plėvelės link baseino vidurio. Tą patį atlikite kitoje pusėje (**žr. 12.1 ir 12.2 pav.**). Nedarykite aštrių užlenkimų.
14. Po to, kai taip sudarysite dvi priešais esančias sulankstytas puses, tiesiog uždėkite vieną ant kitos taip, lyg užverstumėte knygą (**žr. 13.1 ir 13.2 pav.**).
15. Sulenkite du ilguosius galus link vidurio (**žr. 14 pav.**).
16. Užlenkite vieną galą ant kito, lyg užverstumėte knygą ir baseino apvalkalą atsargiai suspauskite (**žr. 15 pav.**).
17. Tuščią baseiną padėkite saugiai laikyti taip, kad į jį nepatektų vanduo nei drėgmė. Baseino apvalkalą ir priedus laikykite sausoje vietoje, nuo +1 iki +40 °C temperatūroje.
18. Laikymui gali būti naudojama originali kartoninė dėžė.



Baseino paruošimas žiemai

Jei gaminys nebus laikomas pagal aukščiau pateiktas instrukcijas, gali atsirasti šios problemos:



Mažos skylutės

Jas sukelia mikroorganizmų ir pelėsių dauginimasis drėgnoje aplinkoje. Baseino apvalkalą visada padėkite laikyti visiškai sausa, be drėgmės ženklų.

Suirusios siūlės (skylės)

Tokia situacija gali susidaryti, jei siūlės prieš padedant į laikymo vietą neapiberiamos kūno pudra (talku). Taip pat gali būti, kad siūlės atsiskirs dėl mikroorganizmų poveikio, jei baseino apvalkalas prieš padedant į laikymo vietą nebuvo visiškai išdžiovintas.



Daugiau informacijos rasite firmos INTEX klientų aptarnavimo portale
www.intexsupport.com