



Prezimovanje bazena

Na koncu sezone se lahko odločite, ali boste bazen izpraznili in ga razstavili za skladiščenje ali pa ga boste pustili sestavljenega in sledili spodnjim napotkom za prezimovanje.

Če med prezimovanjem bazen pustite sestavljen, boste prihranili vodo, zmanjšali nevarnost poškodb bazenskega plašča pri demontaži ter preprečili poškodbe bazena in njegove opreme, ki bi jih lahko povzročil led. Demontaža in skladiščenje bosta sprostila prostor za druge namene.

Prezimovanje sestavljenega bazena

1. Temeljito prefiltrirajte in očistite vodo, da bo v bazenu ostala čista voda. Uravnotežite bazensko kemijo (testirajte s testnimi trakci).
2. Odklopite in izpraznite filtrirni sistem, odstranite gibke cevi, stopnice in vso dodatno opremo. Pri padcu temperature pod 0 °C jih ustrezno shranite, da preprečite poškodbe filtrirne črpalke in opreme zaradi ledu.
3. Odstranite vso dodatno opremo (npr. skimer, razpršilnik), ki je priključena na stenski skožnik. Pred shranjevanjem se prepričajte, da so vsi deli dodatne opreme **čisti in popolnoma suhi**.
4. Pri bazenih INTEX s stenskimi skožniki za gibke cevi premera 32 mm v stenske vhode z notranje strani bazena vstavite **priložene čepe**. Pri bazenih INTEX s stenskimi skožniki za gibke cevi premera 38 mm zaprite **batne ventile** na zunanji strani bazena.

5. Dodajte ustrezne kemikalije za prezimovanje. Primerna kemija za prezimovanje se lahko razlikuje glede na posameznega proizvajalca kemije. Po potrebi se posvetujte s prodajalcem bazenske kemije.

Prezimovanje bazena

6. Bazen pokrijte s pokrivalom INTEX. Preden pokrijete bazen, v vodo postavite npr. napihnjeno zračno blazino. Vstavljeni predmeti, ki vsebujejo zrak, pomagajo zmanjšati pritisk, ki ga na površino pokrivala lahko ustvarja sneg, ki se kopiči na njegovi površini.



POZOR: POKRIVALO NE NADOMEŠČA VARNOSTNEGA POKROVA BAZENA.

7. Iz celotne filtrirne črpalke in gibkih cevi spustite vso vodo ter jih očistite.
8. Filtrirno črpalko in dodatno opremo prenesite v notranjost in jo shranite na varnem in suhem mestu s temperaturo nad 0 °C.



POZOR: OGRODJE BAZENA SE LAHKO STRDI, KO TEMPERATURA PADE POD 0 °C. V TAKIH POGOJIH V OGRODJE BAZENA NIKOLI NE TOLCITE, UDARJAJTE IN GA NE DEFORMIRAJTE.

Prezimovanje razstavljenega bazena

1. Proučite vse lokalne predpise in posebne uredbe glede izpraznjevanja vode iz bazenov. Ne priporočamo, da vodo iz bazena zlijete na trato. Snovi, kot so klor, sol ali druga bazenska kemija, trati ne bi koristile. Vodo iz bazena lahko izpraznite v greznico ali kanalizacijo.
2. Prepričajte se, da je gumijasti čep na izpustnem ventilu na notranji steni bazena pravilno nameščen, torej da je izpustni ventil z gumijastim čepom na notranji strani zaprt.



Prezimovanje bazena

3. Konec vrtna cevi z navojem priključite na priključek (adapter) za izpuščanje.



4. Drugi konec gibke cevi dajte na mesto, kjer je mogoče vodo varno in v skladu s predpisi izpustiti. Preventivno vodo izpuščajte daleč od hiše in drugih objektov.



5. Odvijte pokrovček izpustnega ventila na zunanji strani bazena.



6. Priključek (adapter) za izpuščanje vstavite v izpustni ventil in ga takoj privijte.



Pomembna opomba: Priključek potisne/odpre gumijasti čep v notranjosti bazena, s čimer se odpre izpustni ventil in voda začne takoj odtekat. Takoj privijte navoj, ki je na priključku za izpuščanje.










7. Ko voda preneha teči iz bazena, začnite dvigovati bazen na nasprotni strani od izpustnega ventila, da bo preostala voda stekla do ventila in se bo bazen popolnoma izpraznil.

Prezimovanje bazena

8. Po končanem praznjenju odvijte/odklopite gibko cev in priključek (adapter).
9. Pred shranjevanjem vrnite gumijasti čep v izpustni ventil (z notranje strani).
10. Na izpustni ventil z zunanje strani ponovno privijte pokrovček.
11. Za razstavljanje bazena uporabite napotke za montažo, vendar v obratnem vrstnem redu. Odstranite vse dele, ki so priključeni na bazen.
12. Pred shranjevanjem se prepričajte, da je bazen z vsemi sestavnimi deli popolnoma suh. Počakajte približno eno uro, da se bazen posuši na soncu, preden ga zložite (**glej sliko 11**). Pomembno je, da je **PVC zmešan in suh. Bazen posujte s kozmetičnim pudrom (ali smukcem)**, da se stene bazena med skladiščenjem ne zlepijo in da prah vpije vso preostalo vlago.
13. Bazen zložite v obliko kvadrata. Začnite na eni strani, dvakrat prepognite eno šestino plašča bazena v njegovo notranjo stran. Enako storite na drugi strani (**glej sliko 12.1 in 12.2**). Ne ustvarjajte ostrih pregibov.
14. Ko ste ustvarili dve nasproti ležeči prepognjeni strani, preprosto preložite eno prek druge, kot se zapira knjiga (**glej sliko 13.1 in 13.2**).
15. Dolga konca zložite v sredino (**glej sliko 14**).
16. En konec prepognite prek drugega, kot se zapira knjiga, in z občutkom stisnite plašč bazena (**glej sliko 15**).
17. Prazen bazen varno shranite, da vanj ne bo mogla priti voda ali vlaga. Plašč bazena in dodatke hranite na suhem mestu pri temperaturi med +1 in +40 °C.
18. Za shranjevanje lahko uporabite originalno kartonsko škatlo.

Prezimovanje bazena



Če izdelka ne boste skladiščili v skladu z zgornjimi navodili, se lahko pojavijo naslednje težave:



Majhne luknjice

Nastanejo zaradi razmnoževanja mikroorganizmov in plesni v vlažnem okolju. Bazensko pokrivalo vedno shranjujte popolnoma suho brez znakov vlage.

Ohlapni šivi/luknje

Do tega lahko pride, če šivi pred skladiščenjem niso prekriti s pudrom za telo (smukcem). Lahko se tudi zgodi, da šivi popustijo zaradi delovanja mikroorganizmov, če ponjava pred shranjevanjem ni povsem posušena.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com