

Pripojenie kartušovej filtrácie

Pripojenie hadice

Hadice filtrácie musia byť k bazénu pripojené podľa pravidla „nižší výstup k vyššiemu vstupu“. Výstup a vstup z pláštá bazéna sa nachádzajú v rôznych výškových úrovniach. Nižší výstup (z pláštá bazéna) musí byť prepojený hadicou k vyššiemu vstupu na čerpadle (je označený symbolom „+“).

Naopak, z nižšieho výstupu čerpadla musí hadica viesť k vyššiemu vstupu do bazéna.

Toto zapojenie je potrebné, aby čerpadlo pracovalo čo najefektívnejšie. Čerpadlo nie je sebestačné, potrebuje dostatočný tlak vody z bazéna. Týmto správnym zapojením sa dosiahne najvyšší možný tlak vody do čerpadla.



Tip: K filtrácii nepripájajte žiadne ďalšie hadice. Predĺži sa tým okruh cirkulácie vody a bude potrebný väčší tlak vody, čím sa zníži účinnosť čerpadla.

Kam umiestniť čerpadlo

Ak je kartušová filtrácia položená nad úroveň hladiny vody v bazéne, čerpadlo nemôže správne fungovať. Ako bolo uvedené vyššie, čerpadlo nie je autonómne a funguje vďaka tlaku vody. Preto takto umiestnené čerpadlo nebude mať dostatočný tlak na spustenie a čerpanie vody do obehu.

Pripojenie kartušovej filtrácie

Prosím položte kartušovú filtráciu na zem vedľa bazéna. Tým bude čerpadlo umiestnené pod úrovňou hladiny vody. Pre viac informácií ohľadom inštalácie Vašej pumpy si prosím prečítajte používateľskú príručku.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com