

Visok/nizek tlak v peščeni filtrirni napravi

Spodaj boste našli pregled navodil, ki jih lahko uporabite, če imate težave z visokim ali nizkim tlakom v peščeni filtrirni napravi. Peščena filtrirna naprava ne sesa sama od sebe. Zato je treba črpalko namestiti ob bazenu tako, da bo postavljena pod nivo vodne gladine.

Nizek tlak ali brez tlaka

- ✓ Oba stenska skoznika v bazenu morata biti povsem pod vodo.
- ✓ Pred stenskim vhodom/izhodom v bazenu ne sme biti nobenih ovir.
- ✓ Črpalko in gibke cevi je treba ustrezno odzračiti.
- ✓ V črpalki ne sme biti nobenih zračnih mehurčkov.
- ✓ Prepričajte se, da je črpalka pripravljena za uporabo v skladu z uporabniškim priročnikom.



Visok tlak

- ✓ Filtrirni medij mora biti čist.
- ✓ Redno uporabljajte funkcijo povratnega izpiranja (BACKWASH) in čiščenje v skladu z navodili v priročniku.



Visok/nizek tlak v peščeni filtrirni napravi

Če so na črpalko priključene **druge naprave**:

- ✓ Prepričajte se, da so vse naprave odzračene.
- ✓ Pot vode v krogotoku naj bo čim krajša.
- ✓ Tudi vse druge naprave morajo biti pod nivojem vodne gladine.



Več informacij najdete na portalu za podporo strankam INTEX
www.intexsupport.com