

Čišćenje elektrode

Za sisteme QS500-Model ECO5220G, QS1200-Model CO6220G

Da bi electrode optimalno radile potrebno ih je ručno očistiti u određenom vremenskom intervalu. **Možete očistiti elektrodu prema šemi sa koracima u nastavku:**

Korak 1: Isključite sistem za slanu vodu i izvucite utikač iz utičnice.

Korak 2: Uverite se da se sistem može isključiti i odvojiti od bazena.

Za filter pumpu sa Ø 32mm crevom: Odvrnite zatvarače na unutrašnjoj strani bazena. Stavite (crne) čepove u otvore na zidu bazena.

Za filter pumpu sa Ø 38mm crevom: Okrenite oba ventila na koritu bazena do kraja u desno da bi ste sprečili da voda iscure iz bazena.

Korak 3: Odvijte maticu na utikaču elektrolitičke ćelije u smeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite utikač sa elektrolitičke ćelije



Korak 4: Odvite maticu na elektrolitičkoj ćeliji i uklonite ćeliju sa kućišta.

Čišćenje elektrode

Za sisteme QS500-Model ECO5220G, QS1200-Model CO6220G

Korak 5: Stavite ćeliju u posudu. Napunite posudu sa sirćetom radi čišćenje tako da pločica budu skroz potopljena. Pustite ćeliju da se natopi 2 sata. U slučaju većih naslaga, predlažemo da ostavite da odstoji preko noći.



Korak 6: Da biste vratili ćeliju u kućište obavite korake 3 i 4 obrnutim redosledom



Za više informacija posetite INTEX portal korisničke podrške
www.intexsupport.com