

Čištění elektrody

QS500-Model ECO5220G, QS1200-Model ECO6220G

Aby elektroda fungovala optimálně, je nezbytné elektrodu pravidelně manuálně čistit. **Postupujte podle níže uvedeného návodu:**

Krok 1: Jednotku vypněte a vypojte kabel ze zásuvky.

Krok 2: Ujistěte se, že lze jednotku odpojit od bazénu.

Filtrační čerpadlo s Ø 32 mm hadicí: Odšroubujte sítko a trysku na vnitřní straně bazénu. Dejte do průchodek černé zátky/ špunty (tvar kloboučku).

Filtrační čerpadlo s Ø 38 mm hadicí: Otočte oběma kohouty na ventilech úplně doprava, aby se ventily kompletně zavřely, čímž zabráníte vytékání vody z bazénu.

Krok 3: Uvolněte matici na zástrčce od elektrody proti směru hodinových ručiček. Odpojte zástrčku od patice elektrody.



Krok 4: Odšroubujte matici elektrody a vyjměte elektrodu z plastového krytu.

Čištění elektrody

QS500-Model ECO5220G, QS1200-Model ECO6220G

Krok 5: Vložte titanovou elektrodu do nádoby a nalijte do ní ocet tak, aby byly titanové pláty kompletně ponořené pod hladinou. Nechte pláty odležet v octu alespoň 1 hodinu. Při větších usazeninách doporučujeme nechat odležet přes noc. Opláchněte elektrodu pod silnějším proudem vody (např. zahradní hadicí, pod baterií).



Krok 6: Pro opětovné nainstalování elektrody, postupujte dle uvedených kroků v obráceném pořadí.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com