

Čistenie elektródy

QS500-Model ECO5220G, QS1200-Model ECO6220G

Aby elektróda fungovala optimálne, je potrebné ju pravidelne manuálne čistiť. **Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:**

Krok 1: Vypnite prístroj a odpojte kábel zo zásuvky.

Krok 2: Uistite sa, že jednotku je možné odpojiť od bazéna.

Filtračné čerpadlo s hadicou Ø 32 mm: Odskrutkujte sitko a dýzu na vnútornej strane bazéna. Do priechodiek vložte čierne zátky/štuple (v tvare klobúka).

Filtračné čerpadlo s hadicou Ø 38 mm: Obidva kohútiky na ventiloch otočte úplne doprava, aby sa ventily úplne uzavreli, čím sa zabráni vytekaniu vody z bazéna.

Krok 3: Uvoľnite maticu na zástrčke z elektródy proti smeru hodinových ručičiek. Odpojte zástrčku od päty elektródy.



Krok 4: Odskrutkujte maticu elektródy a vyberte elektródu z plastového krytu.

Čistenie elektródy

QS500-Model ECO5220G, QS1200-Model ECO6220G

Krok 5: Titánovú elektródu vložte do nádoby a zalejte octom tak, aby boli titánové pláty úplne ponorené pod hladinou. Nechajte pláty v octe aspoň 1 hodinu. V prípade väčších usadenín odporúčame nechať ich pôsobiť cez noc. Elektródu opláchnite pod silným prúdom vody (napr. záhradnou hadicou, pod vodovodným kohútikom).



Krok 6: Ak chcete elektródu znovu nainštalovať, postupujte v opačnom poradí.



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX
www.intexsupport.com