

Καθαρισμός ηλεκτροδίου QS500, QS1200

Για τη βέλτιστη λειτουργία του ηλεκτροδίου είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά το ηλεκτρόδιο χειροκίνητα. **Ακολουθήστε τις παρακάτω αναφερόμενες οδηγίες:**

Βήμα 1: Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε, ότι η μονάδα μπορεί να αποσυνδεθεί από την πισίνα.

Αντλία φίλτρου με εύκαμπτο σωλήνα Ø 32 mm: Ξεβιδώστε το προφίλτρο και το ακροφύσιο στο εσωτερικό της πισίνας. Τοποθετήστε μαύρα πώματα/τάπες (σε σχήμα καπέλου) στις ροδέλες αγωγού.

Αντλία φίλτρου με εύκαμπτο σωλήνα Ø 38 mm: Περιστρέψτε και τις δύο βάνες στις βαλβίδες προς τα δεξιά, έτσι ώστε οι βαλβίδες να κλείσουν ερμητικά, για να αποτρέψετε τη ροή του νερού από την πισίνα.

Βήμα 3: Χαλαρώστε το παξιμάδι στο βύσμα από το ηλεκτρόδιο αριστερόστροφα. Αποσυνδέστε το βύσμα από την υποδοχή του ηλεκτροδίου.



Βήμα 4: Ξεβιδώστε το παξιμάδι του ηλεκτροδίου και αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο από το πλαστικό κάλυμμα.

Καθαρισμός ηλεκτροδίου QS500, QS1200

Βήμα 5:

Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο τιτανίου στο δοχείο και περιχύστε σε αυτό ξύδι έτσι, ώστε οι πλάκες τιτανίου να βυθιστούν πλήρως κάτω από την επιφάνεια. Αφήστε τις πλάκες τιτανίου να παραμείνουν στο ξύδι για τουλάχιστον 1 ώρα. Για μεγαλύτερες εναποθέσεις, συνιστούμε να τις αφήσετε να παραμείνουν όλη τη νύχτα. Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο κάτω από ένα ισχυρό ρεύμα νερού (π.χ. με λάστιχο κήπου, κάτω από μια βρύση).



Βήμα 6:

Για να επανατοποθετήσετε το ηλεκτρόδιο, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρθηκαν με αντίστροφη σειρά.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πύλη υποστήριξης πελατών της INTEX
www.intexsupport.com