

Lithuanian

328A

## SVARBŪS SAUGUMO REIKALAVIMAI

Prieš pradėdami montuoti ir naudoti šiuo gaminiu, perskaitykite, išsiaiškinkite ir laikykitės visų nurodymų. Išsaugokite ateičiai.

# QZ1100

Krystal Clear™ Ozonas & Druskingo Vandens Sistemos  
Patvirtinto modelio numeris ZS6220 & ZS6230



Paveikslėlis pateiktas tik kaip pavyzdys.

Nepamirškite išbandyti kitų puikių „Intex“ gaminių: baseinų, baseino priedų, pripučiamų baseinų ir kambario žaislų, oro čiužinių ir valčių, kuriuos galite įsigyti iš mūsų mažmenininkų, arba apsilankykite mūsų tinklalapyje, kurio adresas nurodytas žemiau.

Dėl nuolatinio produktų tobulinimo politikos „Intex“ pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas ir išvaizdą, dėl šios priežasties pasilieka teisę be įspėjimo keisti gaminių naudojimo instrukcijas.

## INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## TURINYS

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ispėjimai.....</b>                                                 | <b>3</b>     |
| <b>Prietaiso Dalys.....</b>                                           | <b>4</b>     |
| <b>Prietaiso Specifikacijos.....</b>                                  | <b>5</b>     |
| <b>Surinkimo Instrukcijos.....</b>                                    | <b>6-7</b>   |
| <b>Druskos Ir Vandens Kiekis Baseine.....</b>                         | <b>8</b>     |
| <b>„Intex“ Baseinų Druskų Kiekių Lentelė.....</b>                     | <b>9</b>     |
| <b>„Intex“ Baseinų Cianurinės Rūgšties Lentelė.....</b>               | <b>10</b>    |
| <b>„Intex“ Baseinų Priežiūros Laiko Lentelė.....</b>                  | <b>11</b>    |
| <b>Ne „Intex“ Baseinų Druskų Lentelė.....</b>                         | <b>12</b>    |
| <b>Ne „Intex“ Baseinų Cianurinės Rūgšties Lentelė.....</b>            | <b>12</b>    |
| <b>Ne „Intex“ Pagamintų Baseinų Priežiūros<br/>Laiko Lentelė.....</b> | <b>12</b>    |
| <b>Naudojimo Instrukcijos.....</b>                                    | <b>13-14</b> |
| <b>Led Kodų Lentelė.....</b>                                          | <b>15</b>    |
| <b>Stacionarus Montavimas.....</b>                                    | <b>16</b>    |
| <b>Priežiūra.....</b>                                                 | <b>17-19</b> |
| <b>Ilgalaikis Saugojimas.....</b>                                     | <b>19</b>    |
| <b>Baseinų Priežiūra Ir Cheminiai.....</b>                            | <b>20</b>    |
| <b>Gedimų Nustatymo Vadovas.....</b>                                  | <b>21-22</b> |
| <b>Valdymo Posto Pakeitimas.....</b>                                  | <b>23</b>    |
| <b>Bendroji Informacija Apie Saugų Elgesį Vandenyje.....</b>          | <b>23</b>    |
| <b>Ribota Garantija.....</b>                                          | <b>24</b>    |

# SVARBŪS SAUGUMO REIKALAVIMAI

Prieš pradėdant naudoti šio gaminio, prašome iki galo perskaityti instrukciją.

## PERSKAITYKITE IR VYKDYKITE VISUS NURODYMUS

### ⚠ ĮSPĖJIMAI

- Ši jūros vandens sistema skirta tik natrio hipochloritui gaminti. Ji nekontroliuoja natrio hipochlorito koncentracijos baseine. Tik baseino savininkas atsako už laisvojo chloro koncentracijos stebėjimą ir palaikymą rekomenduojamame intervale nuo 0,5 ppm iki 3,0 ppm (milijoninių dalių). Baseino savininkas atsako už reguliaryjį laisvojo chloro koncentracijos tikrinimą dirbant baseino siurbliui ir atitinkamą jūros vandens sistemos reguliavimą.
- Visadapžiūrėkite vaikus ir neįgalius asmenis.
- Neleiskite vaikams artintis prie šio gaminio ir elektros laido (-ų).
- Naudoti tik lauke.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisais. Sistemą valyti ir prižiūrėti gali tik suaugęs virš 18 metų asmuo, kuris žino elektros smūgio pavojų.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinę, sensorinę ar protinę negalią, nepatyrę ar nenusimanantys asmenys, jei juos kas nors prižiūri arba apmoko, kaip saugiai naudotis prietaisu ir jei jie suvokia galimą pavojų.
- Prietaisą surinkti ir išardyti gali tik suaugęs asmuo.
- Pavojus patirti elektros šoką. Šį gaminįjunkite tik į žemintą elektros lizdą, apsaugotą trumpo jungimo į žemęišjungikliu (GFCI) arba liekamosios srovės įtaisu (RCD). Jeigu nesate tikri, ar lizdas apsaugotas GFCI / RCD, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Pasamdykite kvalifikuotą elektriką sumontuoti ne galingesnį kaip 30 mA GFCI / RCD. Nenaudokite nešiojamojo liekamosios srovės įtaiso (PRCD).
- Prieš pernešdami, valydami šį prietaisą, atlikdami jo priežiūros darbus ar reguliuodami jonustatymus, visada išjunkite šį prietaisą iš kištukinio elektros lizdo.
- Sumontavus gaminį, svarbu užtikrinti lengvą prieigą prie kištuko.
- Neužkaskite elektros laido. Nutieskite elektros laidą taip, kad jo negalėtų pažeistižoliapjovės, gyvatvorių genėtuvai ar kiti prietaisai.
- Neužkaskite laido. Laidą nutieskite ten, kur jo negalėtų pažeisti žoliapjovės, gyvatvorių žirkklės ir kitajranga. Niekada nebandykite patys atlikti gaminio techninę priežiūrą.
- Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso elektros laidą privalo pakeisti gamintojas, joaptar navimo agentas ar analogiškas asmuo.
- Nemėginkite įjungti ar išjungti šio prietaiso stovėdami vandenyje arba šlapiomisrankomis.
- Laikykite šį prietaisą bent 2 m atstumu nuo baseino.
- Laikykite šio prietaiso kištuką bent 3,5 m atstumu nuo baseino.
- Įrenkite šį prietaisą toliau nuo baseino, kad vaikai negalėtų ant jo užlipti ir pasiektibaseino.
- Nenaudokite šio gaminio, kai baseine yra žmonių.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik su kilnojamais baseiniais. Nenaudokite jo su stacionariaisbaseiniais. Kilnojamasis baseinas pagamintas taip, kad jį galima išardyti saugojimui ir vėlsumontuoti.
- Šis įtaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik pagal paskirtį, nurodytą šioje instrukcijoje!


### DĖL ŠIŲ NURODYMŲ NESILAIKYMO GALI BŪTI SUGADINTAS TURTAS, PATIRTI RIMTI SUŽALOJIMAI AR NET MIRTIS.

Šie ant gaminio pateikti įspėjimai, instrukcijos ir saugumo reikalavimai, pateikti kartu su gaminiu, atspindi bendruosius pavojus, kylančius naudojantis vandens pramogų įrangą; jie neapima visų galimo pavojaus ir rizikos atvejų. Prašome vadovautis sveika nuovoka ir logika, kai mėgaujantės bet kokiomis vandens pramogomis.

**Galioja tik nešiojamiems ant žemės paviršiaus montuojamiems baseinams**

## PRIETAISO DALYS

Prieš pradėdami surinkti prietaisą, skirkite kelias minutes ir patikrinkite pakuotės turinį bei susipažinkite su visomis prietaiso dalimis.



**PASTABA:** Šie paveikslėliai yra tik pavyzdiniai. Tikrasis gaminyje gali skirtis. Brėžinys pateiktas nesilaikant mastelio.

| NR. | APRAŠAS                                 | KIEKIS | ATSARGINĖS DALIES NR. |
|-----|-----------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1   | ADAPTERIS SU ĮSRIEGTA ATRAMINE ĮVORE    | 1      | 10849                 |
| 2   | L FORMOS TARPINĖ                        | 2      | 11228                 |
| 3   | VARŽTAS                                 | 2      | 11519                 |
| 4   | TITANO ELEKTRODO VERŽLĖ                 | 1      | 11432                 |
| 5   | TITANO ELEKTRODO                        | 1      | 11374                 |
| 6   | TITANO ELEKTRODO SANDARINIMO ŽIEDAS     | 1      | 11515                 |
| 7   | SROVĖS JUTIKLIS                         | 1      | 11460                 |
| 8   | JUNGIAMOJI ŽARNA SU ĮSRIEGTAIS PRIEDAIS | 1      | 10720                 |
| 9   | ELEKTROLITINIS KONDENSATORIUS           | 1      | 12663                 |
| 10  | VALDYMO PULTAS                          | 1      | 12662                 |
| 11  | KAMEROS DANGTELIS                       | 2      | 11131                 |
| 12  | KIEKIO MATAVIMO JUOSTELĖS               | 1      | 19635                 |

Užsisakydami dalis, neužmirškite nurodyti modelio numerio ir dalių numerių.

## PRIETAISO SPECIFIKACIJOS

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Galia:                                          | 125W                                                     |
| Idealus druskos lygis:                          | 3000 ppm (dalelių/mln.)                                  |
| Didžiausia chlorido išeiga/val.:                | 11 g/val.                                                |
| Ozono išeiga:                                   | 150 mg/val.                                              |
| Filtravimo siurblys trumpiausia srauto greitis: | 1600 ~ 4000 galonais/val.<br>(6056 - 15140 litrais/val.) |
| Ribota garantija:                               | žr. „Ribota garantija“                                   |






## SURINKIMO INSTRUKCIJA (TĘSINYS)

### Sistemos prijungimas prie kitų siurblių tipų (su skirtingo tipo sriegiu arba be sriegio):

Sistemą „Ozone & Saltwater System“ taip pat galima pritaikyti kitiems filtro siurbliams, kurių jungties sriegis skiriasi arba jo nėra visai.

#### Prijungimas prie 38 mm žarnos naudojant sąvaržą:




1. Sujunkite žarnelę (8) su filtravimo siurblys išleidimo jungtimi, panaudodami didelį žarnelės spaustuką.

### Sistemos prijungimas prie kitų baseinų tipų

Prijungę sistemą „Saltwater System“ prie siurblio jį prijunkite prie baseino. Tai pavaizduota #1 brėžinyje.

Toliau pateikti dažniausiai pasitaikantys prijungimo tipai:

#### Prijungimas prie 38 mm jungčių be sriegio:



1. A (1) adapterį prijunkite prie elektrolitinės kameros išleidimo angos. Gerai suveržkite.
2. Prie sistemos „Ozone & Saltwater System“ išleidimo jungties pritvirtinę adapterį A (1), naudodami didelę žarnos sąvaržą, prie adapterio prijunkite vandens grąžinimo žarną.



## DRUSKOS IR VANDENS KIEKIS BASEINE

### • Kokią druską naudoti:

Plaukimo baseinų įrangai apsaugoti juose būtina naudoti specialios rūšies druską. Pirkite tik tokią druską, kuri atitinka baseinams naudojamų cheminių medžiagų standartą EN16401. Pasitarkite su vietiniu baseinų pardavėju arba kreipkitės į druskos gamintoją, jeigu nežinote, ar jūsų turimą druską tinka baseinams. **Nenaudokite joduotos druskos, druskos su lipnumą reguliuojančiu priedu (E535) arba geltonos (geltono natrio ferocianido) spalvos druskos.**

Rinkdamiesi baseino druską ES šalyse atkreipkite dėmesį, kad pagal Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) reikalavimus turi būti naudojama druska (natrio chloridas) iš patvirtintų gamintojų, išvardintų ECHA 95 straipsnio sąraše, remiantis Biocidinių produktų reglamentu (BPR, (ES) reglamentas 528/2012). Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

### Naudokite tik natrio chlorido druskas

Naudokite tik tokią natrio chlorido druską, kurios grynumas yra mažiausiai 99,4%. Taip pat galima naudoti vandens būklę gerinančias druskų granules (suspaustas garintų druskų formas). Tačiau prireiks ilgesnio laiko tarpo, kad Jos ištirtų. Druska beriama į baseino vandenį, o elektrolitinis kondensatorius naudoja druską, kad pagerintų sanitarinę vandens būklę. Taigi, kuo grynesnę druską vartosite, tuo geriau veiks elektrolitinis kondensatorius.

### • Tinkamiausi druskos kiekiai

Idealus druskos kiekis baseino vandenyje yra 2500 - 3500 ppm (dal./mln.). Tinkamiausias kiekis yra 3000 ppm.

Žemas druskos kiekis sumažins druskingo vandens sistemos našumą ir pablogins vandens sanitarinę būklę. Didelis druskos kiekis vandenyje gali pasireikšti itin sūriu baseino vandens skoniu (taip gali nutikti, jeigu druskos kiekis vandenyje viršija 3500 - 4000 ppm). Pernelyg didelis druskos kiekis vandenyje gali pažeisti maitinimą ir sukelti baseino metalinių tvirtinimo elementų bei priedų koroziją. Druskų kiekių lentelėje pateikiami teisingi druskų kiekiai.

### • Druskos dėjimas

1. Įjunkite filtro siurbį, kad vanduo pradėtų cirkuliuoti.
2. Druskingo vandens sistemos neįjunkite.
3. Patikrinkite, kokį druskos kiekį turite įberti (žr. „Druskų kiekių lentelė“).
4. Tolygiai paskirstykite visą druskos kiekį per baseino perimetrą.
5. Stenkitės neužkimšti filtro berdami druskos ant koštuvo.
6. Šepečiu braukite per baseino dugną, taip paskatinsite druską tirpti greičiau. Neleiskite druskai kauptis ant baseino dugno. Įjunkite filtro siurbį 24 valandoms, kad druska visiškai ištirtų.
7. Praėjus 24 valandoms ir ištirpus visai druskai įjunkite „Ozone & Saltwater System“ sistemą, paspauskite  mygtuką ir laikykite nuspaudę tol, kol pasigirs pyptelėjimas ir mirksės kodas „00“; tuomet nustatykite norimą jūros vandens baseino sistemos veiklos trukmę. (žr. „Veikimo trukmės lentelė“).

### • Druskos šalinimas

Jeigu įbėrėte per daug druskos, pasigirs „pypsėjimo“ signalas, o ekrane bus rodomas kodas „92“ (žr. „Avarinis kodas“). Būtina sumažinti druskos koncentraciją vandenyje. Vienintelis būdas tai padaryti - šiek tiek išleisti baseino vandens ir pripilti naujo. Išleiskite ir iš naujo pripilkite apytiksliai 20 % baseino vandens, kol ekrane nebebus užrašo „92“.

### • Baseino tūrio koncentracija

| Baseinas     | Galonai<br>(baseino dydis pėdomis) | Kubiniai metrai<br>(baseino dydis metrais) |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stačiakampis | Ilgis x plotis x vid. gylis x 7.5  | Ilgis x plotis x vid. gylis                |
| Apvalus      | Ilgis x plotis x vid. gylis x 5.9  | Ilgis x plotis x vid. gylis x 0.79         |
| Ovalus       | Ilgis x plotis x vid. gylis x 6.0  | Ilgis x plotis x vid. gylis x 0.80         |



## „INTEX“ BASEINŲ DRUSKŲ KIEKIŲ LENTELĖ

Šioje lentelėje pateikiami druskų kiekiai, reikalingi norint pasiekti 3000 ppm druskos kiekį vandenyje.

| Baseino Dydis                            |                                         | Vandens tūris (apskaičiuotas<br>pripildžius 90 proc. karkasinio<br>baseino ir 80 proc.<br>„Easy Set“ ir ovalaus baseino) |           | Druskos kiekis,<br>reikalingas paleidimui<br>3,0 g/l (3000 ppm) |       | Reikalingas druskos kiekis,<br>kuomet nustatomas per<br>žemas druskos kiekis<br>vandenyje („91“ kodas) |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                          |                                         | (galonais)                                                                                                               | (litrais) | (Lbs)                                                           | (Kgs) | (Lbs)                                                                                                  | (Kgs) |
| „INTEX“ ANTŽEMINIAI BASEINAI             |                                         |                                                                                                                          |           |                                                                 |       |                                                                                                        |       |
| EASY SET®<br>BASEINAS                    | 15' x 33" (457cm x 84cm)                | 2587                                                                                                                     | 9792      | 65                                                              | 30    | 20                                                                                                     | 10    |
|                                          | 15' x 36" (457cm x 91cm)                | 2822                                                                                                                     | 10681     | 65                                                              | 30    | 20                                                                                                     | 10    |
|                                          | 15' x 42" (457cm x 107cm)               | 3284                                                                                                                     | 12430     | 80                                                              | 35    | 20                                                                                                     | 10    |
|                                          | 15' x 48" (457cm x 122cm)               | 3736                                                                                                                     | 14141     | 95                                                              | 45    | 25                                                                                                     | 10    |
|                                          | 16' x 42" (488cm x 107cm)               | 3754                                                                                                                     | 14209     | 95                                                              | 45    | 25                                                                                                     | 10    |
|                                          | 16' x 48" (488cm x 122cm)               | 4273                                                                                                                     | 16173     | 110                                                             | 50    | 30                                                                                                     | 15    |
|                                          | 16' x 52" (488cm x 132cm)               | 4614                                                                                                                     | 17464     | 115                                                             | 50    | 30                                                                                                     | 15    |
|                                          | 18' x 42" (549cm x 107cm)               | 4786                                                                                                                     | 18115     | 120                                                             | 55    | 30                                                                                                     | 15    |
|                                          | 18' x 48" (549cm x 122cm)               | 5455                                                                                                                     | 20647     | 135                                                             | 60    | 35                                                                                                     | 15    |
| APVALUS<br>BASEINAS<br>METALINIŲ<br>RĖMŲ | 15' x 36" (457cm x 91cm)                | 3282                                                                                                                     | 12422     | 80                                                              | 35    | 20                                                                                                     | 10    |
|                                          | 15' x 42" (457cm x 107cm)               | 3861                                                                                                                     | 14614     | 100                                                             | 45    | 25                                                                                                     | 10    |
|                                          | 15' x 48" (457cm x 122cm)               | 4440                                                                                                                     | 16805     | 110                                                             | 50    | 30                                                                                                     | 15    |
|                                          | 16' x 48" (488cm x 122cm)               | 5061                                                                                                                     | 19156     | 125                                                             | 55    | 35                                                                                                     | 15    |
|                                          | 18' x 48" (549cm x 122cm)               | 6423                                                                                                                     | 24311     | 160                                                             | 75    | 40                                                                                                     | 20    |
|                                          | 21' x 52" (640cm x 132cm)               | 9533                                                                                                                     | 36082     | 240                                                             | 110   | 60                                                                                                     | 30    |
|                                          | 24' x 52" (732cm x 132cm)               | 12481                                                                                                                    | 47241     | 310                                                             | 140   | 80                                                                                                     | 35    |
| BASEINAS<br>„ULTRA“<br>RĖMŲ              | 16' x 48" (488cm x 122cm)               | 5061                                                                                                                     | 19156     | 125                                                             | 55    | 35                                                                                                     | 15    |
|                                          | 18' x 48" (549cm x 122cm)               | 6423                                                                                                                     | 24311     | 160                                                             | 75    | 40                                                                                                     | 20    |
|                                          | 18' x 52" (549cm x 132cm)               | 6981                                                                                                                     | 26423     | 175                                                             | 80    | 45                                                                                                     | 20    |
|                                          | 20' x 48" (610cm x 122cm)               | 7947                                                                                                                     | 30079     | 210                                                             | 90    | 50                                                                                                     | 25    |
|                                          | 22' x 52" (671cm x 132cm)               | 10472                                                                                                                    | 39637     | 260                                                             | 120   | 65                                                                                                     | 30    |
|                                          | 24' x 52" (732cm x 132cm)               | 12481                                                                                                                    | 47241     | 310                                                             | 140   | 80                                                                                                     | 35    |
|                                          | 26' x 52" (792cm x 132cm)               | 14667                                                                                                                    | 55515     | 365                                                             | 165   | 90                                                                                                     | 40    |
| GRAPHITE<br>GRAY PANEL<br>POOL SET™      | 15'8" x 49" (478cm x 124cm)             | 4440                                                                                                                     | 16805     | 110                                                             | 50    | 30                                                                                                     | 15    |
|                                          | 16'8" x 49" (508cm x 124cm)             | 5061                                                                                                                     | 19156     | 125                                                             | 55    | 35                                                                                                     | 15    |
|                                          | 18'8" x 53" (569cm x 135cm)             | 6981                                                                                                                     | 26423     | 175                                                             | 80    | 45                                                                                                     | 20    |
| BASEINAS<br>OVALIŲ RĖMŲ                  | 18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm) | 2885                                                                                                                     | 10920     | 70                                                              | 30    | 20                                                                                                     | 10    |
|                                          | 20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm) | 4393                                                                                                                     | 16628     | 110                                                             | 50    | 30                                                                                                     | 15    |
| STAČIAKAMPIS<br>BASEINAS<br>„ULTRA“ RĖMŲ | 15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)  | 3484                                                                                                                     | 13187     | 90                                                              | 40    | 25                                                                                                     | 10    |
|                                          | 18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)  | 4545                                                                                                                     | 17203     | 115                                                             | 50    | 30                                                                                                     | 15    |
|                                          | 20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm) | 5835                                                                                                                     | 22085     | 145                                                             | 65    | 40                                                                                                     | 20    |
|                                          | 24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm) | 8403                                                                                                                     | 31805     | 210                                                             | 95    | 55                                                                                                     | 25    |
|                                          | 32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm) | 14364                                                                                                                    | 54368     | 360                                                             | 165   | 90                                                                                                     | 40    |

## „INTEX“ BASEINŲ CIANURINĖS RŪGŠTIES LENTELĖ

Cianurinė rūgštis - tai cheminė medžiaga, kuri sumažina chloro netekimą vandenyje dėl ultravioletinių spindulių poveikio. Norint išlaikyti geriausią našumą, mes rekomenduojame palaikyti cianurinės rūgšties lygį apytiksliai 1% nuo druskos kiekio, pvz., 45 kg druskos x 1% = 0,45 kg cianurinės rūgšties. Jeigu baseino vanduo yra nešvarus, purvinas ar suodinas, **NEPILKITE** chloro stabilizatoriaus (cianurinės rūgšties), kadangi tokiu atveju sulėtinsite sanitarinės būklės palaikymo prietaiso veikimo laiką. Tokiu atveju privalote **PERFILTRUOTI** baseino vandenį, žr. **PERFILTRAVIMO** ciklo etapus. Išvalius baseino vandenį, galima į jį įpilti cianurinės rūgšties.

| Baseino Dydis                                      |                                         | Vandens tūris (apskaičiuotas<br>pripildžius 90 proc. karkasinio<br>baseino ir 80 proc.<br>„Easy Set“ ir ovalaus baseino) |           | Reikalingas cianurinės<br>rūgšties kiekis<br>0.03g/L (30ppm) |     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|
|                                                    |                                         | (galonais)                                                                                                               | (litrais) | (oz)                                                         | (g) |
| <b>„INTEX“ ANTŽEMINIAI BASEINAI</b>                |                                         |                                                                                                                          |           |                                                              |     |
| <b>EASY SET®<br/>BASEINAS</b>                      | 15' x 33" (457cm x 84cm)                | 2587                                                                                                                     | 9792      | 0.6                                                          | 0.3 |
|                                                    | 15' x 36" (457cm x 91cm)                | 2822                                                                                                                     | 10681     | 0.7                                                          | 0.3 |
|                                                    | 15' x 42" (457cm x 107cm)               | 3284                                                                                                                     | 12430     | 0.8                                                          | 0.4 |
|                                                    | 15' x 48" (457cm x 122cm)               | 3736                                                                                                                     | 14141     | 0.9                                                          | 0.4 |
|                                                    | 16' x 42" (488cm x 107cm)               | 3754                                                                                                                     | 14209     | 0.9                                                          | 0.4 |
|                                                    | 16' x 48" (488cm x 122cm)               | 4273                                                                                                                     | 16173     | 1.1                                                          | 0.5 |
|                                                    | 16' x 52" (488cm x 132cm)               | 4614                                                                                                                     | 17464     | 1.2                                                          | 0.5 |
|                                                    | 18' x 42" (549cm x 107cm)               | 4786                                                                                                                     | 18115     | 1.2                                                          | 0.5 |
|                                                    | 18' x 48" (549cm x 122cm)               | 5455                                                                                                                     | 20647     | 1.4                                                          | 0.6 |
| <b>APVALUS<br/>BASEINAS<br/>METALINIŲ<br/>RĖMŲ</b> | 15' x 36" (457cm x 91cm)                | 3282                                                                                                                     | 12422     | 0.8                                                          | 0.4 |
|                                                    | 15' x 42" (457cm x 107cm)               | 3861                                                                                                                     | 14614     | 1.0                                                          | 0.4 |
|                                                    | 15' x 48" (457cm x 122cm)               | 4440                                                                                                                     | 16805     | 1.1                                                          | 0.5 |
|                                                    | 16' x 48" (488cm x 122cm)               | 5061                                                                                                                     | 19156     | 1.3                                                          | 0.6 |
|                                                    | 18' x 48" (549cm x 122cm)               | 6423                                                                                                                     | 24311     | 1.6                                                          | 0.7 |
|                                                    | 21' x 52" (640cm x 132cm)               | 9533                                                                                                                     | 36082     | 2.4                                                          | 1.1 |
|                                                    | 24' x 52" (732cm x 132cm)               | 12481                                                                                                                    | 47241     | 3.1                                                          | 1.4 |
| <b>BASEINAS<br/>„ULTRA“<br/>RĖMŲ</b>               | 16' x 48" (488cm x 122cm)               | 5061                                                                                                                     | 19156     | 1.3                                                          | 0.6 |
|                                                    | 18' x 48" (549cm x 122cm)               | 6423                                                                                                                     | 24311     | 1.6                                                          | 0.7 |
|                                                    | 18' x 52" (549cm x 132cm)               | 6981                                                                                                                     | 26423     | 1.7                                                          | 0.8 |
|                                                    | 20' x 48" (610cm x 122cm)               | 7947                                                                                                                     | 30079     | 2.0                                                          | 0.9 |
|                                                    | 22' x 52" (671cm x 132cm)               | 10472                                                                                                                    | 39637     | 2.6                                                          | 1.2 |
|                                                    | 24' x 52" (732cm x 132cm)               | 12481                                                                                                                    | 47241     | 3.1                                                          | 1.4 |
|                                                    | 26' x 52" (792cm x 132cm)               | 14667                                                                                                                    | 55515     | 3.7                                                          | 1.7 |
| <b>GRAPHITE<br/>GRAY PANEL<br/>POOL SET™</b>       | 15'8" x 49" (478cm x 124cm)             | 4440                                                                                                                     | 16805     | 1.1                                                          | 0.5 |
|                                                    | 16'8" x 49" (508cm x 124cm)             | 5061                                                                                                                     | 19156     | 1.3                                                          | 0.6 |
|                                                    | 18'8" x 53" (569cm x 135cm)             | 6981                                                                                                                     | 26423     | 1.7                                                          | 0.8 |
| <b>BASEINAS<br/>OVALIŲ RĖMŲ</b>                    | 18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm) | 2885                                                                                                                     | 10920     | 0.7                                                          | 0.3 |
|                                                    | 20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm) | 4393                                                                                                                     | 16628     | 1.1                                                          | 0.5 |
| <b>STAČIAKAMPIS<br/>BASEINAS<br/>„ULTRA“ RĖMŲ</b>  | 15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)  | 3484                                                                                                                     | 13187     | 0.9                                                          | 0.4 |
|                                                    | 18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)  | 4545                                                                                                                     | 17203     | 1.1                                                          | 0.5 |
|                                                    | 20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm) | 5835                                                                                                                     | 22085     | 1.5                                                          | 0.7 |
|                                                    | 24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm) | 8403                                                                                                                     | 31805     | 2.1                                                          | 1.0 |
|                                                    | 32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm) | 14364                                                                                                                    | 54368     | 3.6                                                          | 1.6 |

**„INTEX“ BASEINŲ PRIEŽIŪROS LAIKO LENTELĖ (SU CIANURINE RŪGŠTIMI)**

| Baseino Dydis                            |                                         | Vandens tūris (apskaičiuotas<br>pripildžius 90 proc. karkasinio<br>baseino ir 80 proc.<br>„Easy Set“ ir ovalaus baseino) |           | Naudojimo laikas<br>(val.) |                          |                          | Intex<br>filtravimo<br>siurblio<br>veikimo<br>laikas (val.) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                          |                                         | (galonais)                                                                                                               | (litrais) | 10 - 19°C<br>(50 - 66°F)   | 20 - 28°C<br>(68 - 82°F) | 29 - 36°C<br>(84 - 97°F) |                                                             |
| „INTEX“ ANTŽEMINIAI BASEINAI             |                                         |                                                                                                                          |           |                            |                          |                          |                                                             |
| EASY SET®<br>BASEINAS                    | 15' x 33" (457cm x 84cm)                | 2587                                                                                                                     | 9792      | 1                          | 1                        | 2                        | 4                                                           |
|                                          | 15' x 36" (457cm x 91cm)                | 2822                                                                                                                     | 10681     | 1                          | 1                        | 2                        | 4                                                           |
|                                          | 15' x 42" (457cm x 107cm)               | 3284                                                                                                                     | 12430     | 1                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 15' x 48" (457cm x 122cm)               | 3736                                                                                                                     | 14141     | 1                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 16' x 42" (488cm x 107cm)               | 3754                                                                                                                     | 14209     | 1                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 16' x 48" (488cm x 122cm)               | 4273                                                                                                                     | 16173     | 2                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 16' x 52" (488cm x 132cm)               | 4614                                                                                                                     | 17464     | 2                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 18'x 42" (549cm x 107cm)                | 4786                                                                                                                     | 18115     | 2                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 18' x 48" (549cm x 122cm)               | 5455                                                                                                                     | 20647     | 2                          | 3                        | 4                        | 6                                                           |
| APVALUS<br>BASEINAS<br>METALINIŲ<br>RĖMŲ | 15' x 36" (457cm x 91cm)                | 3282                                                                                                                     | 12422     | 1                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 15' x 42" (457cm x 107cm)               | 3861                                                                                                                     | 14614     | 1                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 15' x 48" (457cm x 122cm)               | 4440                                                                                                                     | 16805     | 2                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 16' x 48" (488cm x 122cm)               | 5061                                                                                                                     | 19156     | 2                          | 3                        | 4                        | 6                                                           |
|                                          | 18' x 48" (549cm x 122cm)               | 6423                                                                                                                     | 24311     | 3                          | 3                        | 4                        | 6                                                           |
|                                          | 21' x 52" (640cm x 132cm)               | 9533                                                                                                                     | 36082     | 4                          | 5                        | 6                        | 8                                                           |
|                                          | 24' x 52" (732cm x 132cm)               | 12481                                                                                                                    | 47241     | 5                          | 6                        | 7                        | 8                                                           |
| BASEINAS<br>„ULTRA“<br>RĖMŲ              | 16' x 48" (488cm x 122cm)               | 5061                                                                                                                     | 19156     | 2                          | 3                        | 4                        | 6                                                           |
|                                          | 18' x 48" (549cm x 122cm)               | 6423                                                                                                                     | 24311     | 3                          | 3                        | 4                        | 6                                                           |
|                                          | 18' x 52" (549cm x 132cm)               | 6981                                                                                                                     | 26423     | 3                          | 4                        | 5                        | 6                                                           |
|                                          | 20' x 48" (610cm x 122cm)               | 7947                                                                                                                     | 30079     | 4                          | 4                        | 5                        | 6                                                           |
|                                          | 22' x 52" (671cm x 132cm)               | 10472                                                                                                                    | 39637     | 5                          | 5                        | 6                        | 8                                                           |
|                                          | 24' x 52" (732cm x 132cm)               | 12481                                                                                                                    | 47241     | 6                          | 6                        | 7                        | 8                                                           |
|                                          | 26' x 52" (792cm x 132cm)               | 14667                                                                                                                    | 55515     | 7                          | 8                        | 8                        | 12                                                          |
| GRAPHITE<br>GRAY PANEL<br>POOL SET™      | 15'8" x 49" (478cm x 124cm)             | 4440                                                                                                                     | 16805     | 2                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 16'8" x 49" (508cm x 124cm)             | 5061                                                                                                                     | 19156     | 2                          | 3                        | 4                        | 6                                                           |
|                                          | 18'8" x 53" (569cm x 135cm)             | 6981                                                                                                                     | 26423     | 3                          | 4                        | 5                        | 6                                                           |
| BASEINAS<br>OVAIŲ RĖMŲ                   | 18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm) | 2885                                                                                                                     | 10920     | 1                          | 1                        | 2                        | 4                                                           |
|                                          | 20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm) | 4393                                                                                                                     | 16628     | 2                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
| STAČIAKAMPIS<br>BASEINAS<br>„ULTRA“ RĖMŲ | 15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)  | 3484                                                                                                                     | 13187     | 1                          | 2                        | 3                        | 4                                                           |
|                                          | 18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)  | 4545                                                                                                                     | 17203     | 2                          | 2                        | 3                        | 6                                                           |
|                                          | 20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm) | 5835                                                                                                                     | 22085     | 3                          | 3                        | 4                        | 6                                                           |
|                                          | 24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm) | 8403                                                                                                                     | 31805     | 4                          | 4                        | 5                        | 6                                                           |
|                                          | 32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm) | 14364                                                                                                                    | 54368     | 7                          | 7                        | 8                        | 12                                                          |

**SVARBU**

Filtro veikimo laikas turi būti 1 valanda ilgesnis, nei reikalingas sūraus vandens sistemos veikimo laikas.

**DRUSKOS KIEKIO APSKAIČIAVIMO FORMULĖ, TAIKOMA VISIEMS BASEINAMS**

| Reikalingos druskos kiekis paleidimui (Lbs) | Reikalingas druskos kiekis paleidimui (Kgs) | Reikalingas druskos kiekis, kuomet nustatomas sumažėjęs druskos kiekis vandenyje (Lbs) | Reikalingas druskos kiekis, kuomet nustatomas sumažėjęs druskos kiekis vandenyje(Kgs) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandens tūris (Galonais) x 0.025            | Vandens tūris (Litrais) x 0.003             | Vandens tūris (Galonais) x 0.0067                                                      | Vandens tūris (Litrais) x 0.0008                                                      |

**NE „INTEX“ BASEINŲ DRUSKŲ LENTELĖ**

| Vandens tūris |           | Reikalingas druskos kiekis paleidimui |       | Reikalingas druskos kiekis, kuomet nustatomas sumažėjęs druskos kiekis vandenyje („91“ kodas) |       |
|---------------|-----------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (Galonais)    | (Litrais) | (Lbs)                                 | (Kgs) | (Lbs)                                                                                         | (Kgs) |
| 2000          | 7500      | 50                                    | 20    | 10                                                                                            | 5     |
| 4000          | 15000     | 100                                   | 45    | 25                                                                                            | 10    |
| 6000          | 22500     | 150                                   | 65    | 40                                                                                            | 20    |
| 8000          | 30000     | 200                                   | 90    | 55                                                                                            | 25    |
| 10000         | 37500     | 250                                   | 110   | 70                                                                                            | 30    |
| 12000         | 45500     | 300                                   | 135   | 80                                                                                            | 35    |
| 14000         | 53000     | 350                                   | 160   | 95                                                                                            | 45    |

**NE „INTEX“ BASEINŲ CIANURINĖS RŪGŠTIES LENTELĖ**

| Vandens tūris |           | Cianurinės rūgšties kiekis, reikalingas paleidimui 0.01g/L (10ppm) |      |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|
| (Galonais)    | (Litrais) | (oz)                                                               | (g)  |
| 2000          | 7500      | 0.5                                                                | 0.23 |
| 4000          | 15000     | 1.0                                                                | 0.45 |
| 6000          | 22500     | 1.5                                                                | 0.68 |
| 8000          | 30000     | 2.0                                                                | 0.90 |
| 10000         | 37500     | 2.5                                                                | 1.13 |
| 12000         | 45500     | 3.0                                                                | 1.37 |
| 14000         | 53000     | 3.5                                                                | 1.59 |

**NE „INTEX“ PAGAMINTŲ BASEINŲ PRIEŽIŪROS LAIKO LENTELĖ (SU CIANURINE RŪGŠTIMI)**

| Vandens tūris |           | Naudojimo laikas (val.)  |                          |                          |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (Galonais)    | (Litrais) | 10 - 19°C<br>(50 - 66°F) | 20 - 28°C<br>(68 - 82°F) | 29 - 36°C<br>(84 - 97°F) |
| 2000          | 7500      | 1                        | 1                        | 2                        |
| 4000          | 15000     | 2                        | 2                        | 3                        |
| 6000          | 22500     | 3                        | 3                        | 4                        |
| 8000          | 30000     | 4                        | 4                        | 5                        |
| 10000         | 37500     | 5                        | 5                        | 6                        |
| 12000         | 45500     | 6                        | 6                        | 7                        |
| 14000         | 53000     | 7                        | 7                        | 8                        |

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

**SVARBU:** Norėdami padidinti sistemos ozono išeigą, pasirinkite kasdienos pradžios laiką (paprastai po 10:00 val., kai drėgmė mažiausia).

### 1. Įjunkite siurblį.

### 2. Prietaiso įjungimas:

Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo ir patikrinkite RCD (grandinės nutraukimo prietaisą). Paspauskite mygtuką . Nustačius siurblio padėtį į „On“ ir jam veikiant, elektroninio valdymo stotelėje atsiranda mirksintis kodas „00“, reiškiantis, jog prietaisas yra paruoštas programavimui.



### 3. Ozonas & Druskingo vandens sistemos veikimo valandų nustatymas:

Norėdami nustatyti pageidaujamas veikimo valandas, mirksint kodui „00“, paspauskite  mygtuką. Dėl atitinkamų veikimo valandų pagal atskiro baseino dydį, žr. „Veikimo laiko lentelė“. Paspausdami  mygtuką, galėsite padidinti laiko trukmę nuo 01 iki 12 valandų (daugiausia). Jeigu nustatėte pernelyg ilgą valandų tarpą, spauskite tą patį mygtuką dar kartą ir pakartokite  nustatymų ciklą. Dėl įmontuoto laikmačio bus aktyvuojama Ozonas & Druskingo vandens sistema, kiekvieną dieną tuo pačiu laiku nustatytam valandų ciklui.



(maks. 1-12 val. per 1 ciklą)

**PASTABA:** Ozonas & Druskingo vandens sistema neveiks, jeigu neveiks siurblys. Įsitinkinkite, kad jūsų filtro siurblys suprogramuotas (arba paleiskite jį rankiniu būdu) pradėti veiklą 5 minutėms anksčiau nei „Ozone & Saltwater System“ sistema ir baigti 15 minučių vėliau.

### 4. Reguliavimo mygtukų blokavimas:

Jeigu ekrane matote pageidaujamą laiko trukmę, paspauskite ir palaikykite  mygtuką, iki kol pasigirs „pyptelėjimo“ signalas. Po kelių sekundžių ant valdymo skydo užsidegs žalias rodmuo „VEIKIA“, reiškiantis, jog Ozonas & Druskingo vandens sistema pradėjo vandens valymo procedūrą. Užblokovę mygtukus, išvengsite pašalinių asmenų įsikišimo, todėl jie negalės pakeisti veikimo ciklo nustatymų.

**PASTABA:** Jeigu pamiršote užblokuoti reguliavimo mygtukus, pati sistema po 1 minutės veikimo automatiškai užblokuos mygtukus.



### 5. Jeigu reikia, veikimo valandų nustatymas iš naujo:

Jeigu reikia, galima iš naujo nustatyti veikimo valandas. Norėdami atrakinti reguliavimo mygtukus, paspauskite  mygtuką ir palaikykite, kol išgirsite „pyptelėjimo“ signalą. Ekrane mirksės esami nustatymai. Pakartokite 3 ir 4 veiksmus.



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS (TĘSINYS)

### 6. „Boost“ (pagreitinimo) ciklas

- Po stipraus lietaus arba jeigu baseine yra nešvarumų, paspauskite ir palaikykite mygtuką „BOOST“ 5 sek., kol užsidegs rodmuo, o ekrane bus rodomas užrašas „80“. Tai rodo, kad „Ozone & Saltwater System“ sistema pradėjo gaminti ozoną ir daugiau natrio hipochlorito dezinfekavimo priemonės. Paspaudus mygtuką „BOOST“ dar kartą 5 sek. ir palaikius, taip atšauksite „Boost“ ciklą.
- Pagreitinimo veikimo valandos yra 8 kartus ilgesnės nei užprogramuotas laikas sistemoje, t. y., jeigu jūsų Druskingo vandens sistemos veikimo laikas yra nustatytas 3 valandoms, vadinasi, pagreitinimo procedūra veiks  $8 \times 3 = 24$  valandas. Užbaigus pagreitinimo procedūrą, sistema persijungs į įprastą darbinį režimą.
- Veikiant slėgio didinimui patikrinkite, ar teisingai nustatytos filtro siurblio veiklos valandos. Pvz., kai slėgio didinimo veiklos trukmė yra 16 valandos, filtro siurblys turi būti nustatytas veikti bent 17 valandas. Prireikus didinkite filtro siurblio veiklos trukmę.

**PASTABA:** Jei prie sistemos prijungtas „Intex“ filtro siurblys, jį nustatykite į „I“ padėtį. BOOST režimo metu periodiškai tikrinkite laisvojo chloro koncentraciją, kuri neturi viršyti maksimalaus rekomenduojamo 3,0 ppm (milijoninių dalių) lygio. Nenaudokite baseino, jei laisvojo chloro kiekis viršija 5,0 ppm.



### 7. Nuolat tikrinkite baseino vandens kokybę:

siekiant išlaikyti tinkamą sanitarinį lygį, tikrinkite baseino vandens kokybę bent kartą per savaitę; labai svarbu, kad laisvojo chloro koncentracija siektų 0,5–3 ppm.



### 8. Parengties/energijos taupymo režimas:

- Pasibaigus ciklui, valdymo skyde užsidega žalia „MIEGO“ lemputė, o LED ekrane mirksi užrašas „93“. Vadinasi, sistema veikia parengties režimu. Po kurio laiko sistema išsijungia ir persijungia į energijos taupymo režimą. Po 24 valandų sistema pati įsijungs savaime bei pradės kasdienį valymo ciklą.
- Kol sistema veikia energijos taupymo režimu, „MIEGO“ rodmuo dega. Tačiau po 5 minutėm LED ekranas užgesta. Norėdami pamatyti paskutinį įvestą kodą, nuspauskite bet kurį mygtuką ( arba ).



### 9. Elektrodo savaiminio valymosi ciklas:

- Paspauskite ir 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką , kol LED ekrane pradės mirksėti „10“. Priklausomai nuo baseino kalcio kietumo lygio, dar kartą paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte savaiminio valymosi ciklo laiką, kaip nurodyta žemiau. Iš viso yra 3 nustatymai: 14 valandų, 10 valandų ir 6 valandos.



| Kalcio kietumas | Savaiminio valymosi ciklo laikas    |
|-----------------|-------------------------------------|
| 0 - 150 ppm     | Poliškumas keičiamas kas 14 valandų |
| 150 - 250 ppm   | Poliškumas keičiamas kas 10 valandų |
| 250 - 350 ppm   | Poliškumas keičiamas kas 06 valandų |

**PASTABA:** Elemento tarnavimo laikas priklauso nuo vandens sąlygų, baseino naudojimo ir prietaiso veikimo laiko. Jei kalcio kietumo lygis viršija 150 ppm, pasirinkę 14 valandų ciklą prailginsite elektrolitinio elemento tarnavimo laiką. Šio elemento tarnavimo laiką taip pat galite prailginti reguliariai valydami ir atlikdami techninę priežiūrą.

- Nustatę norimas savaiminio valymosi valandas, paspauskite klaviatūrą užrakinantį mygtuką , LED ekranas persijungs į įprastą veikimo laiką. Sistema pakeis elektrodo (5) poliškumą kaskart praėjus nustatytoms valandoms.

**PASTABA:** Jei pamiršite užblokuoti klaviatūrą, sistema tai padarys automatiškai.



## LED KODŲ LENTELĖ

| LED Rodmenys      | Aprašymas                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80                | „Boost“ režimas                                                                                                    |
| 00                | Parengties režimas (paleidimo)                                                                                     |
| 01                | Trumpiausia veikimo trukmė (liko 1 valanda)                                                                        |
| 02                | Veikimo valandos (liko 2 valandos)                                                                                 |
| 03                | Veikimo valandos (liko 3 valandos)                                                                                 |
| 04                | Veikimo valandos (liko 4 valandos)                                                                                 |
| 05                | Veikimo valandos (liko 5 valandos)                                                                                 |
| 06                | Veikimo valandos (liko 6 valandos)                                                                                 |
| 07                | Veikimo valandos (liko 7 valandos)                                                                                 |
| 08                | Veikimo valandos (liko 8 valandos)                                                                                 |
| 09                | Veikimo valandos (liko 9 valandos)                                                                                 |
| 10                | Veikimo valandos (liko 10 valandos)                                                                                |
| 11                | Veikimo valandos (liko 11 valandos)                                                                                |
| 12                | Ilgiausia veikimo trukmė (liko 12 valandų)                                                                         |
| 90                | Avarinis kodas (žemas vandens lygis, silpna srovė/nėra srovės)                                                     |
| 91                | Avarinis kodas (žemas druskos kiekis vandenyje)                                                                    |
| 92                | Avarinis kodas (didelis druskos kiekis vandenyje)                                                                  |
| 93                | Parengties režimas (darbinis procesas užbaigtas)                                                                   |
| „BLANK“ (tuščias) | Nėra maitinimo arba įjungtas energijos taupymo režimas ir laukiama kito Ozonas & druskingo vandens sistemos ciklo. |

## SVARBU


Kai rodomas signalizacijos kodas „90“, įsitikinkite, kad filtro siurblio laikmatis nustatytas veikti viena (1) valanda ilgiau nei sistema „Ozone & Saltwater System“. Jei filtro siurblyje nėra integruoto laikmačio, jį kasdien reikia įjungti arba išjungti rankiniu būdu.



## STACIONARUS MONTAVIMAS

Kai kuriose šalyse, dažniausiai Europos Bendrijos, prietaisą reikalaujama pritvirtinti prie žemės arba prie pagrindo fiksuotoje vertikalioje padėtyje. Pasidomėkite vietos institucijose ir išsiaiškinkite, ar Jūsų šalyje egzistuoja reikalavimai antžeminių baseinų filtravimo siurblių įrengimui. Jei taip, prietaisą galima tvirtinti prie platformos, pasinaudojant dviem pagrinde esančiomis angomis.

Prietaisą galima tvirtinti prie cemento pagrindo arba medinės platformos, siekiant išvengti atsitiktinio nuvirtimo. Pilnai surinkto agregato svoris negali viršyti 18 kg.




1. Tvirtinimo angų skersmuo - 6,4 mm, tarpas tarp jų - 125 mm.
2. Naudokite du varžtus ir veržles, kurių didžiausias skersmuo - 6,4 mm.

## ILGALAIKIS SAUGOJIMAS

### SROVĖS JUTIKLIO VALYMAS

1. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atsukite srovės jutiklio (7) žiedą ir nuimkite jį nuo elektrolitinio kondensatoriaus vamzdžio. Žr. „Dalių rodyklę“.
2. Jeigu ant srovės jutiklio paviršiaus yra susikaupusių matomų nuosėdų ir nešvarumų, naudodami sodo žarną nuplaukite juos.



3. Jeigu plaunant vandeniu negalite pašalinti susikaupusių nuosėdų, jeigu reikia, paviršiaus valymui naudokite plastikinį šepetėlį. Nenaudokite metalinio šepetėlio.
4. Paskui, kai patikrinsite ir išvalysite jutiklį, lokatoriaus įpjovą ant srovės jutiklio sulygiuokite su vamzdžio sujungimo briauna. Dabar pasukite žiedą pagal laikrodžio rodyklę ir priveržkite jutiklį į ankstesnę padėtį. Neperveržkite.

### Titano elektrodo valymas

Titano elektrode yra savaiminio valymo funkcija, integruota į elektroninio valdiklio programą. Daugeliu atvejų šis savaiminis valymas užtikrins optimalų elektrodo veikimą. Jei baseino vanduo yra kietas (didelis mineralų kiekis), elektrodą gali tekti periodiškai valyti rankiniu būdu. Norėdami išlaikyti maksimalų našumą, rekomenduojame kas mėnesį titano elektrodą atidaryti ir vizualiai tikrinti.

Toliau pateikiami keli veiksmai, kaip išvalyti kondensatorių.

### Tikrinimas ir valymas:

1. Išjunkite prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.
2. **Filtrų siurbiai su 38mm skersmens žarna** - Pasukite abi stūmoklinio vožtuvo rankenėles pagal laikrodžio rodyklę, iki šios sustos. Taip uždarysite vožtuvą ir apsaugosite nuo vandens ištekėjimo iš baseino.
3. Atjunkite 2 žarnas nuo sūraus vandens sistemos ir pritvirtinkite elektrolitinės kameros dangtelius (11) prie jos įleidimo ir išleidimo angų (9).



## ILGALAIKIS SAUGOJIMAS (TĘSINYS)

4. Atsukite srauto jutiklio (7) žiedą ir jutiklį ištraukite iš elektrolitinės kameros (9) korpuso.



5. Į elektrolitinę kamerą (9) įpilkite maistinio acto, kad jis apsemtų elektrodus. Pamirkykite jas apie vieną valandą.



6. Atidarykite vienos pusės kameros dangtelį (11), išpilkite ir tinkamai utilizuokite actą. Prijunkite prie kameros žarna nuo baseino. Praplaukite elektrolitinės kameros korpusą baseino vandeniu.



7. Norint elektrolitinę kamerą atjungti, 3, 4, 5 ir 6 žingsnius atlikite priešinga tvarka.

## ILGALAIKIS SAUGOJIMAS (TĘSINYS)

### „INTEX“ PATIKRINIMO JUOSTELĖS (PRIDEDAMOS)

Testavimo juostelėmis vienu metu galima patikrinti laisvąjį chlorą, pH, kietumą dėl kalcio junginių ir bendrą šarmingumą. Rekomenduojame vandens chemines savybes tikrinti kartą per savaitę ir palaikyti chloro kiekį nuo 0,5 iki 3,0 ppm.

#### Naudojimo instrukcijos

1. Įmerkite visą juostelę į vandenį ir tuoj pat ištraukite.
2. Palaikykite juostelę lygiai 15 sek. Nemėginkite nupurtyti vandens pertekliaus nuo juostelės.
3. Dabar palyginkite juostelės spalvą su spalvų lentele ant pakuotės. Jeigu reikia, sureguliuokite cheminių medžiagų kiekį baseino vandenyje. Labai svarbu naudoti atitinkamą techniką matuojant cheminių medžiagų kiekį vandenyje. Perskaitykite ir laikykitės visų pateiktų juostelių naudojimo instrukcijų.

## ILGALAIKIS SAUGOJIMAS

1. Šjunkite Prietaisą Ir Ištraukite Maitinimo Laidą Iš Elektros Lizdo.
2. Kai baseinas ištuštės, atjunkite Druskingo vandens sistemą nuo žarnų atvirkštine montavimo tvarka.
3. Prieš sandėliuojant, leiskite visoms dalims išdžiūti. Be to, tai yra tinkamas laikas patikrinti, ar elektrolitinis kondensatorius yra švarus.
4. Prietaisą ir priedus laikykite sausoje vietoje, kur temperatūra nuo 32 laipsnių pagal Farenheitą (0 °C) iki 97 laipsnių pagal Farenheitą (36 °C).
5. Sandėliavimui galite naudoti originalią pakuotę.

## BASEINŲ PRIEŽIŪRA IR CHEMINIAI

| Rekomenduojami vandens cheminių savybių parodymai |                   |                |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|                                                   | Mažiausias kiekis | Idealus kiekis | Didžiausias kiekis |
| Laisvo chloro                                     | 0                 | 0.5 - 3.0 ppm  | 5.0 ppm            |
| Bendro chloro                                     | 0                 | 0 ppm          | 0.2 ppm            |
| pH                                                | 7.2               | 7.4 - 7.6      | 7.8                |
| Bendras šarmingumas                               | 40 ppm            | 80 ppm         | 120 ppm            |
| Kalcio kietumas                                   | 50 ppm            | 100 - 250 ppm  | 350 ppm            |
| Stabilizatorius (cianurinė rūgštis)               | 10 ppm            | 20 - 40 ppm    | 50 ppm             |

Dėl vandens valymo susisieki su vietiniu baseinų pardavėju.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Laisvas chloras</b> - Tai chloro liekanos baseino vandenyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Bendro chloro</b> - Susiformuoja laisvam chlorui reaguojant su amonio atliekomis.<br>Rezultatas, jeigu kiekis yra per didelis - aštrus chloro kvapas, akių dirginimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>pH</b> - Reikšmė, reiškianti, kiek tirpalas yra rūgštinis ar bazinis.<br>Rezultatas, jeigu kiekis yra per mažas - korozijos paveikti metalai, akių ir odos dirginimas, bendro šarmingumo ardymas.<br>Rezultatas, jeigu kiekis yra per didelis - susidaro kalkės, vanduo tampa drumzlinas, sutrumpėja filtravimo ciklas, dirgina akis ir odą, prastas chloro našumas.                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Bendras šarmingumas</b> - Reiškia vandens atsparumo laipsnį norint pakeisti pH. Ši reikšmė nustato greitumą ir sudėtingumą keičiant pH lygį, taip visada sureguliuojant bendrą šarmingumą prieš reguliuojant pH lygį.<br>Rezultatas, jeigu kiekis yra per mažas - korozijos paveikti metalai, akių ir odos dirginimas. Žemas šarmingumo lygis turės įtakos pH stabilumui. Bet kokiems elementams, įdėtiems į vandenį, įtakos turės pH.<br>Rezultatas, jeigu kiekis yra per didelis - susidaro kalkės, vanduo tampa drumzlinas, prastas chloro našumas. |  |
| <b>Kalcio kietumas</b> - Reiškia kalcio ir magnio kiekį, ištirpusį vandenyje.<br>Rezultatas, jeigu kiekis yra per didelis - Gali susiformuoti kalkės ir vanduo taps drumzlinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Stabilizatorius</b> - Stabilizatoriai pailgina chloro naudojimo laiką plaukiojimo baseinuose.<br>(cianurinė rūgštis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

- Nedėkite baseinams skirtų cheminių medžiagų tiesiogiai į koštuvą. Taip galite pažeisti elementą.
- Palaikant druskos ir sanitarinį lygį virš rekomenduojamos normos, galite prisidėti prie baseino įrangos korozijos.
- Patikrinkite rinkinio galiojimo laiką, kadangi tai gali turėti įtakos netiksliems rezultatams, jeigu naudosite jį pasibaigus galiojimo laikui.
- Jei dėl aktyvaus baseino naudojimo būtina padidinti sanitarinės priemonės lygį, tuomet naudokite chemines priemones trichloro-s-triazinetriono ar natrio dichloro-s-triazinetriono pagrindu.

## GEDIMŲ NUTATYMŲ VADOVAS (TĘSINYS)

| LED EKRANO KODAS                                                                                                                                 | PROBLEMA                                                                                                                                             | SPRENDIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED ekrane mirksi kodas ir pasigirsta avarinis signalas ( <b>PASTABA:</b> prieš valydami ir atlikdami kitus darbus, visada išjunkite prietaisą). |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                 | 1. Filtro siurblys neprijungtas prie sistemos ir (arba) prijungtas.                                                                                  | • Pasirūpinkite, kad filtro siurblys būtų prijungtas ir veikų. Žr. „Montavimo instrukcijos“.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                  | 2. Užblokuota cirkuliacinė linija.                                                                                                                   | • Jeigu prietaise yra stūmokliniai vožtuvai, patikrinkite, ar jie yra atidaryti.<br>• Iš krepšio ir nuo elemento pašalinkite nešvarumus ir nuosėdas. Žr. „Priežiūra“.<br>• Išleiskite visą susikaupusį orą cirkuliacinėje linijoje.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                  | 3. Neteisinga įleidimo ir išleidimo žarnos kryptis.                                                                                                  | • Patikrinkite įleidimo ir išleidimo žarnos kryptis. Jeigu reikia, žarną apsukite. Žr. „Montavimo instrukcijos“.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                  | 4. Ant srovės jutiklio susikaupė nuosėdos.                                                                                                           | • Nuvalykite srovės jutiklį, atkreipkite ypatingą dėmesį į lankstą. Žr. „Priežiūra“.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                  | 5. Srovės jutiklio laidas atsilaisvinęs.                                                                                                             | • Tvirtai įstatykite srovės jutiklio laidą į srovės jutiklį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                  | 6. Vidinis laikmatis nesuderinamas su siurbliu ir Ozonas & druskingo vandens sistema.                                                                | • Nustatykite abu laikmačius iš naujo. Žr. „Boost (pagreitinimo) ciklas“.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                  | 7. Srovės jutiklio gedimas.                                                                                                                          | • Kreipkitės į „Intex“ aptarnavimo centrą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                               | 1. Ant titano plokštelių susikaupė nešvarumai arba nuosėdos.                                                                                         | • Išimkite pirminę elektrolitinę kamerą patikrai, nuvalykite ją, jei matote nešvarumų. Žr. „Priežiūra“.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                  | 2. Mažas druskos kiekis/nėra druskos.                                                                                                                | • Įberkite druskos. Žr. „Druskos ir vandens kiekiai vandenyje“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  | 3. Elektrolitinio kondensatoriaus laidas atsilaisvinęs.                                                                                              | • Patikrinkite, ar elemento laidas yra tvirtai įstatytas į elemento korpusą.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                  | 4. Galimas elektrolitinio kondensatoriaus gedimas.                                                                                                   | • Kreipkitės į „Intex“ aptarnavimo centrą. Prireikus pakeiskite celę.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | 1. Didelis druskos kiekis.<br>2. Vandens temperatūra > 35°C.<br>3. Titano elektrodas gedimas.                                                        | • Išleiskite šiek tiek vandens iš baseino ir pripilkite naujo. Žr. „Druskos ir vandens kiekiai vandenyje“.<br>• Kreipkitės į „Intex“ aptarnavimo centrą.<br>• Kreipkitės į „Intex“ aptarnavimo centrą.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                  | 1. LED ekranas išsijungia ir užsidega TECHNINĖS PRIEŽIŪROS lemputė – sistema neįsijungia.<br>2. Tai sukelia aukštas drėgmės lygis.<br>3. PCB klaida. | • Buitinė įtampa yra pernelyg aukšta arba žema (± 20 %). Patikrinkite įtampą.<br>• Paleiskite sistemą maždaug vidurdienį, neįjunkite jos per aušrą, rūką ar lietų. Padėkite 38 x 38 cm (15" x 15") dydžio plytelę arba panašų daiktą tarp prietaiso ir žemės, kad nuo žemės garuojantis vanduo nepasiektų sistemos.<br>• Kreipkitės į „Intex“ aptarnavimo centrą. |
|                                                                                                                                                  | 1. Ozono generatoriaus bloko gedimas.                                                                                                                | • Kreipkitės į „Intex“ aptarnavimo centrą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## GEDIMŲ NUTATYMŲ VADOVAS

| GEDIMAS                                    | PRIEŽASTIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GALIMI SPRENDIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEPAKANKAMAS CHLORO KIEKIS                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nepakankamai ilgai veikia Ozonas &amp; druskingo vandens sistema.</li> <li>Druskos kiekis baseino vandenyje yra mažesnis nei 2000 ppm. To nepakanka.</li> <li>Netenkama chloro dėl intensyvių saulės spindulių.</li> <li>Padidėjo besimaudančiųjų skaičius.</li> <li>Užkimštas arba nešvarus elektrolitinis kondensatorius.</li> <li>Aukštas UV lygis.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Padidinkite Ozonas &amp; druskingo vandens sistemos veikimo trukmę. Žr. „Veikimo instrukcijos“.</li> <li>Naudodami patikrinimo juosteles, patikrinkite druskos kiekį vandenyje. Žr. „Druskos ir vandens kiekis baseine“.</li> <li>Pridėkite tinkamą stabilizatorių. Žr. „Cianurinės rūgšties lentelė“.</li> <li>Jeigu baseinu nesinaudojate, naudokite baseino apsaugą.</li> <li>Išimkite elementą patikrai, nuvalykite jį, jei matote nešvarumų. Žr. „Priežiūra“.</li> <li>Uždenkite baseiną uždanga dviem dienom su įjungtu prietaisu ir paskui atlikite vandens analizę naudojant bandymų juosteles.</li> <li>Jeigu baseinas yra švarus ir skaidrus, į vandenį įpilkite stabilizatoriaus, paskui, veikiant prietaisui, atlikite vandens analizę.</li> </ul> |
| VANDENYJE PLŪDURIUOJA BALTI GABALĖLIAI     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vandens sudėtyje yra per didelis kalcio kiekis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Išleiskite apytiksliai 20% baseino vandens ir pripilkite naujo vandens, taip sumažinsite kalcio kiekį. Patikrinkite, ar elektrolitiniame kondensatoriuje nesusikaupė apnašos. Jeigu reikia, nuvalykite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NEVEIKIA LED EKRANAS                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nėra maitinimo.</li> <li>RCD nenustatytas.</li> <li>Perdegė saugiklis.</li> <li>LED gedimas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Raskite jungiklį ir jį įjunkite.</li> <li>Nustatykite RCD.</li> <li>Kreipkitės į „Intex“ aptarnavimo centrą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRO VALDYMO STOTELEŠ DUGNĄ SUNKIASI VANDUO | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baseino priedai, pritvirtinti prie baseino grąžinamo vandens įleidimo linijos.</li> <li>Vidinio atbulinio vožtuvo gedimas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atjunkite visus priedus (pvz., vandens šildymo kilimėlį, automatinį baseino valytuvą, hidroelektrinę LED lempą, baseino purkštuvą, krioklio kaskadą) nuo baseino grąžinamo vandens įleidimo linijos.</li> <li>Dėl vidinio atbulinio vožtuvo pakeitimo kreipkitės į „Intex“ techninės priežiūros centrą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## SVARBU

Jeigu nepavyksta pašalinti gedimų, susiekite su Klientų aptarnavimo skyriumi. Žr. „Ilgiausių aptarnavimo centrų adresai“ psl.




## VALDYMO POSTO PAKEITIMAS

**Reikalingi įrankiai:** vienas (1) atsuktuvus kryžmine galvute.

Jei pagal techninės priežiūros centro nurodymus reikia pakeisti tik valdymo postą **(10)**, išimkite visus punktyru pažymėto rėmo viduje esančius komponentus ir padėkite juos į saugią vietą vėlesniam naudojimui.

Gavę naują valdymo postą, visus komponentus iš ankstesnės įrangos sumontuokite į naują valdymo postą.



## BENDROJI INFORMACIJA APIE SAUGŲ ELGESĮ VANDENYJE

Vandens pramogos yra smagios ir sveikos. Tačiau jos susijusios su galima sužalojimų ir mirties rizika. Siekdami sumažinti sužalojimų pavojų, perskaitykite ir laikykitės visų ant produkto, pakuotės ir pakuotės įdėkle pateiktų įspėjimų ir nurodymų. Atminkite, kad ant produkto pateikti įspėjimai, nurodymai ir saugumo reikalavimai apima tik kai kuriuos bendruosius vandens pramogų metu kylančius pavojus, tačiau neapima visų pavojų ar rizikos.

Siekdami imtis papildomų atsargos priemonių, susipažinkite su šiomis bendrosiomis rekomendacijomis ir šalyje pripažįstamų saugos organizacijų rekomendacijomis:

- Užtikrinkite nuolatinę priežiūrą. Kompetentingą suaugusįjį paskirkite „gelbėtoju“ arba vandens priežiūrėtoju, dažniausiai tada, kai baseine ar netoli jo yra vaikų.
- Išmokykite plaukti.
- Skirkite laiko išmokyti pirmosios pagalbos priemonėms ir atlikti dirbtinį kvėpavimą.
- Apmokykite visus, kurie prižiūri besimaudančius baseine asmenis, dėl baseine galimai tykančių pavojų ir kaip naudotis apsauginiais įtaisais, tokiais, kaip uždarytos durys, užtvartai ir kt.
- Apmokykite visus baseinu besinaudojančius asmenis, tarp jų ir vaikus, kaip elgtis nelaimės atveju.
- Visada vadovaukitės sveika nuovoka ir logika, kai mėgaujatės vandens pramogomis.
- Prižiūrėkite, prižiūrėkite, prižiūrėkite.

## RIBOTA GARANTIJA

Jūsų Krystal Clear™ Ozonas & Druskingo Vandens Sistemos pagamintas naudojant aukščiausios kokybės medžiagas ir geriausią darbo kokybę. Prieš išvežant iš gamyklos, visi „Intex“ gaminiai patikrinami ir patvirtinami neturintys defektų. Ši ribota garantija taikoma tik Krystal Clear™ Ozonas & Druskingo Vandens Sistemos beižemiau nurodytiems priedams.

Ši ribotoji garantija papildo jūsų įstatymines teises bei teisių gynimo priemonės ir jų nepakeičia. Jei ši garantija nesuderinama su jūsų įstatyminėmis teisėmis, pirmenybė teikiama teisėms. Pavyzdžiui, be suteikiamos ribotosios garantijos visoje Europos Sąjungoje taikomi vartotojų teisės aktai suteikia įstatymų numatytą garantiją: daugiau informacijos apie ES mastu taikomus vartotojų teisės aktus rasite apsilankę Europos vartotojų centro svetainėje adresu [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Šios ribotos garantijos nuostatos taikomos tik pirminiam pirkėjui ir nėra perduodamos. Ši ribota garantija galioja žemiau nurodytą laikotarpį nuo pirminio įsigijimo datos. Kartu su šia instrukcija prašome išsaugoti įsigijimo dokumentą, nes kreipiantis dėl gaminio garantijos jį būtina pridėti, priešingu atveju ribota gaminio garantija neteks galios.

Krystal Clear™ Ozonas & Druskingo Vandens Sistemos - garantija 2 metai

Titanium electrode - garantija 2 metai

Žarnos, stūmokliniai vožtuvai ir tvirtinimo detalės - 180 dienų

Jei Krystal Clear™ Ozonas & Druskingo Vandens Sistemos garantiniu laikotarpiu randate gamyklinį defektą, kreipkitės į atitinkamą šiame vadove nurodytą „Intex“ aptarnavimo centrą. Jei prekę grąžinama, kaip nurodyta „Intex“ techninės priežiūros centro, ten ji patikrinama ir nustatomas pretenzijos pagrindumas. Jei prekei taikomos šios garantijos nuostatos, ji bus nemokamai taisoma arba keičiama į tokią pačią arba panašią prekę („Intex“ nuožiūra).

Be šios garantijos ir jūsų šalyje galiojančių įstatyminių teisių nenumatoma jokios kitos garantijos. Kiek tai taikoma jūsų šalyje, „Intex“ jokiu atveju nebus atsakinga prieš jus arba bet kokią kitą trečiąją šalį dėl tiesioginės arba pasekminės žalos, susidariusios naudojant Krystal Clear™ Ozonas & Druskingo Vandens Sistemos arba dėl pačios „Intex“ ar jos atstovų ir darbuotojų veiksmų (įskaitant produkto gamybą). Kai kuriose šalyse arba jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsitiktinių ar netiesioginių nuostolių, todėl aukščiau pateiktas apribojimas ar išskyrimas jums gali būti netaikomas.

Įsidėmėkite, kad ši ribotoji garantija netaikoma toliau nurodytomis aplinkybėmis:

- Jei Krystal Clear™ Ozonas & Druskingo Vandens Sistemos naudojamas arba taikomas aplaidžiai, netinkamai arba įvykus nelaimingam atsitikimui, esant netinkamos eksploatacijos, įtampos arba srovės, neatitinkančios eksploatacijos nurodymų, netinkamos techninės priežiūros arba sandėliavimo;
- Jei Krystal Clear™ Ozonas & Druskingo Vandens Sistemos sugadinamas nuo „Intex“ nepriklausančiomis aplinkybėmis, įskaitant įprastą nusidėvėjimą ir gaisro, potvynio, šalčio, lietaus arba kitų išorinių aplinkos veiksnių padarytą žalą, tačiau tuo neapsiribojant;
- Naudojant ne „Intex“ parduotas dalis arba elementus; ir (arba).
- Jei Krystal Clear™ Ozonas & Druskingo Vandens Sistemos be įgaliojimo pakeičia, remontuoja arba išrenka ne „Intex“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

Pagal šią garantiją nekompensuojamos su baseino vandens praradimu, cheminių medžiagų arba vandens padaryta žala susijusios išlaidos. Ši garantija nėra taikoma jokiems asmens sužalojimams arba bet kokio turto sugadinimui.

Atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir laikykitės visų instrukcijų dėl tinkamos jūsų Krystal Clear™ Ozonas & Druskingo Vandens Sistemos. Prieš naudodami visuomet patikrinkite savo gaminį. Ribota jūsų gaminio garantija gali būti panaikinta, jei nesilaikysite instrukcijų.